

4. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 36 месяцев с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.

ПОСТАВЩИК:
ООО "Оникс СБ"
г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1

www.cctvonyx.ru

Примечание: Отсканируйте QR-код, чтобы скачать программное обеспечение и справочные материалы по данной модели. Также данную информацию можно найти на сайте <https://comonyx.com>

**ПАСПОРТ**

**2 МР уличная Full HD IP-камера WiFi,
день/ночь (3.6 мм) с функцией PoE**

Comonyx CO-LS112PW

**1. Назначение.**

Сетевая видеокамера CO-LS112PW используется в IP системах и предназначена для круглосуточного уличного видеонаблюдения.

2. Технические характеристики.

Камера	CO-LS112PW
Тип матрицы	1/2.9" CMOS HiSense F23
Процессор	HiSilicon Hi3516EV100
Разрешающая способность, Мп	2Мп

Размеры кадра (Pixel)	1920x1080, 1280x720, 704x576, 352x288
Минимальная освещенность, Люкс	0,1 Люкс (Color), 0,01 Люкс (B/W)
ИК подсветка, м	30 метров, Адаптивная по уровню освещенности ИК подсветка
Видеокодек	H.265/H.264
Аудиокодек	G.711U
Электронный затвор	AES 1/25~1/10,000
Встроенный микрофон	Есть
Слот для карты памяти	Micro SD card до 64Гб, Запись в PPV формат (По детектору движения, по расписанию или пропаданию сети).
Отношение сигнал/шум, дБ	48
Функции	
Режим День/Ночь	Убираемый ИК фильтр управляемый, ИК прожектор. Сенсор Вкл/Выкл (задержка 3-15сек)
Автоматическая регулировка усиления	AGC, 6x~42x
Баланс белого	AWB (7 предустановок)
Расширение динамического диапазона	D-WDR Auto (Min / Mid / Max)
Компенсация фоновой засветки	BLC Auto on/off
Подавление шумов	3DNR Auto (Min / Mid / Max)
Подавление мерцания	50Hz,60Hz
Детектор движения	Есть, Сетка: 16x12 (чувствительность Min / Mid / Max)
Маскирование зон (Privacy)	Privacy зоны (4 зоны)
Реакции на событие	По детектору движения - отправляется JPEG на FTP, сообщение на Email.
Регулировки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Резкость, Поворот и Зеркалирование изображения.
Сеть	
Скорость передачи, к/с	20 к/с при всех размерах кадра
Сетевые потоки (Количество/Разрешение)	2п / 1920x1080, 704x576
Безопасность соединения	Паролем, WEP-WPA-WPA2
Поддерживаемый браузер	1. IE11, 2. Только настройки: Google Chrome, Opera, FireFox
Сетевой клиент	EasyVMS, EasyWEB
Мобильный клиент	P6SPRO, P6Slite
Канал передачи данных	Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n (антенна 3dB), RJ45 (10/ 100 Base-T)
Поддержка сетевого протокола	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, ONVIF 2.4
Управление битрейтом	VBR, CBR (до 4Мбит/с)

Объектив, PTZ	
Фокусное расстояние, мм	3,6
Крепление объектива	M12
F число	F2.0
Углы обзора	Горизонталь 67°
Общие параметры	
Потребляемый ток, макс/мин, А	0,42 / 0,18
Напряжение питания, В , Потребляемая мощность, Вт	DC12V, 5,04Вт
Тип PoE, Потребляемая мощность, Вт	PoE (IEEE 802.3af), 6Вт
Класс защиты, IPxx	IP66
Материал корпуса	Металл
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +50°C
Вес, г	450
Размеры, мм	180x60x70мм

* не рекомендуется отключать питание видеокамеры при температуре ниже -20°C

3. Назначение элементов



1. Разъем RJ-45 ETHERNET
2. Разъем питания 12В пост
3. Кнопка Reset- сброс в заводские установки